

## HYDROMATIC PRO 2HP (Szabadalommal védett)

### NYOMÁS- ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKUS VISSZAÁLLÍTÁSSAL

Elektronikus nyomás- és áramlásszabályozó elektromos szivattyúk közvetlen vezérléséhez 2 LE-ig, szárazon futás elleni vezérléshez.

A szivattyú kezdeti nyomását a + és - gombokkal lehet állítani, vagy AUTOMATIKUSAN a szivattyú maximális felvételétől függően.

A HYDROMATIC PRO 2Hp gondoskodik a folyamatos működés vezérléséről 3 órán túl (kizárható), a szivattyú működését leállítja csőtörés vagy több, mint 1 l/perces szivárgás esetén.


A HYDROMATIC PRO 2Hp 9 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI ciklust vezérel egy száraz működés elleni beavatkozást követően.

Igény szerint DUGVILLÁVAL és DUGALJJAL ellátott vezetékek

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI FUNKCIÓ A MOTOR LEÁLLÁSA ELLEN  
AZ ÚJRAINDÍTÁSI NYOMÁS ÖNTANULÁSA



100% TESZTELVE



Állítható induló nyomás

**0,5 - 6 baros tartomány**

KÓDOLÁS



Betáplálás

1 = 230 V v.á.

2 = 110 V v.á.

Frekvencia

5 = 50 Hz

6 = 60 Hz

BETÁPLÁLÁS	MOTOR TELJESÍTMÉNYE	IP	VÍZ HŐMÉRSÉKLETE	MAX. HOZAM	MINIMÁLIS HOZAM
230 V v.á. 50/60 Hz	2 LE 250 V v.á.	65	60 °C	100 l/perc	1 l/perc

# BESZERELÉS

