

INTELLITANK 2HP (Szabadalommal védett)

NYOMÁS- ÉS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ MANUÁLIS VISSZAÁLLÍTÁSSAL

Az INTELLITANK egy elektronikus vezérlésű autokláv, amely megakadályozza az elektromos szivattyú gyakori indítását szivárgás vagy rövid vízvétel esetén.

A beépített elektronikával együtt lehetővé teszi az elektromos szivattyú teljesen automatikus vezérlését a vízelvétel függvényében. A működése nagyon egyszerű. Az INTELLITANK megvárja a belső tartály teljes kiürülését, majd az előre beállított 1,5 bar nyomáson elindítja a szivattyút.

Az elektromos szivattyú indításakor az INTELLITANK ellenőrzi a vízigényt, állandó áramlást biztosít, és garantálja a száraz működés elleni védelmet.

Az INTELLITANK egyszerűsíti a telepítést. Csak a szivattyút kell felcsavarozni a tartály tetején kialakított bakra. Beépítése bármely felszíni szivattyúval, kerti szivattyúval megoldható. Max. 1,5 KW-ig.

A hagyományos berendezéssel ellentétben az INTELLITANK akkor is kezeli a helyes működést, ha a membrán sérül.

AZ INTELLITANK el van látva:

- Kiindulási nyomás állítható 1 és 2,8 bar között.
- Led: bekapcsolt állapotban van, szivattyú be / szivattyú ki, szárazon futás vezérlő és reset gomb
- Relé közvetlen kapcsolat akár a 1,5 kW 250 V AC 50 Hz
- Biztosíték elektronikus kártya védelem
- Ergonomikus sorkapocs
- Rezgéscsillapítók

A tartály 12 literes!

INTELLITANK tartalmaz egy 1"-os flexibilis bekötőcsövet és egy nyomásmérő órát is!



ÁLLÍTHATÓ INDULÓ NYOMÁS
A SZIVATTYÚ NEM KÉPEZI A SZÁLLÍTÁS RÉSZÉT

100% TESZTELVE



BETÁPLÁLÁS	MOTOR TELJESÍTMÉNYE	IP	VÍZ HŐMÉRSÉKLETE	MAX. HOZAM	MINIMÁLIS HOZAM
230 V v.á. 50/60 Hz	2 LE 250 V v.á.	65	60 °C	100 l/perc	3 l/perc